**CGH Nordic A/S**
info@cghnordic.com
www.cghnordic.com

# Overfyldningssikring

| | |
|---|---|
|  | Mekanisk overfyldningssikring<br>• Type LDR til diesel, benzin, E85 m.m.<br>• Type LDR NT til mere aggressive væsker og kemikalier<br>• DN50: Max 40 m³/time ved 6 bar<br>• DN80: Max 60 m³/time ved 8 bar<br>• DN100: Max 60 m³/time ved 8 bar |
|  | Mekanisk overfyldningssikring<br>• Model Cleanfill<br>• Til diesel og fyringsolie<br>• Monteres udefra i 2" muffe<br>• Fyldehastighed 2,4 - 40 m³/time<br>• Tryk max 7 bar |
|  | Mekanisk overfyldningssikring – gravitation<br>• Model ZPP1<br>• Kun til gravitationsfyldning, 0,8-1,3 bar<br>• Monteres i DN100 flange |
|  | Elektronisk overfyldningssikring<br>• Må anvendes til diesel, fyringsolie o.l.<br>• Justerbar<br>• Inkl. 5 meter kabel.<br>• Montagebeslag for stik til tankbil<br>• Tilslutning ½" |
|  | Elektronisk overfyldningssikring EX model:<br>• Må anvendes til diesel, benzin o.l.<br>• Standardlængde 425 mm. Kan justeres.<br>• Kan fås i længder op til 2000 mm.<br>• Montagebeslag for stik til tankbil udført i messing<br>• Tilslutning 1" |
|  | Tankalarm / udluftning<br>• 2" udvendigt gevind<br>• Tankalarm med indbygget fløjtefunktion<br>• Kraftigt hus i zamak<br>• Plasthætte med gevind |