

Tankanläggning

Typ A

Beskrivning

Cisternerna framställs enligt Europeisk standard EN12285-2 och kan fås dels som enkelmantlad eller som dubbelmantlad för ökad miljösäkerhet. Cisternerna blästras samt målas utvändigt i korrosionsklass C3. Vi rekommenderar att cisternerna även behandlas invändigt, här kan vi erbjuda olika behandlingssystem som anpassar sig efter kundens olika behov. Kan indelas i olika fack för förvaring av olika kvaliteer i samma cistern.

Cisternerna levereras som standard med stor plattform med plats för pumpar och betal automat. Integrerat tak över plattformen, neddraget sugrör samt påfyllningsrör neddraget till betjädningsnivå.

Anläggningen kan levereras som "nyckelfärdig" anläggning eller delvis klar där en lokal installatör färdigställer anläggningen med pumpar, betalautomat m.m.

Standardutrustning

- DN600 manlucka
- Invändig stege
- Avluftningsrör
- Sugrör inkl. antihävertventil
- Påfyllningsrör avslutas med påfyllnadskoppling
- Pejlerör inkl. pejlestock
- Plattform med plats för pumpar och betalautomat
- Tak

Extrautrustning

- Läckageövervakningssystem
- Stege för enkel åtkomst av manlucka
- Pumpar och betal automat
- Elektronisk nivåövervakning
- Överfyllnadsskydd mekaniskt / elektroniskt
- Antihävertventil



Tankanläggning för diesel, 40m³ dubbelmantlad cistern

- **Volym 10 - 100 m³.**
- **Kan indelas i flera fack för olika kvalitéer**
- **Bra med plats för reklam**
- **Konkurrenskraftigt pris**
- **Stort urval av tillbehör**
- **Kort leveranstid**
- **Hög kvalité – ISO 9001 certifierad**