








Lækageovervågning	
	<p><b>SGB DL-280</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indbygget pumpe der skaber et overtryk</li> <li>• Alarmpunkt ved 280 mbar</li> <li>• Indbygget akustisk og visuel alarm, og ekstra relæudgang</li> <li>• Klasse 1 system i henhold til EN 13160</li> <li>• Kan leveres som model "FC" med indikator for skift af tørrefilter</li> </ul>
	<p><b>SGB VL-330</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indbygget pumpe der skaber et vakuum på 450 mbar</li> <li>• Alarmpunkt ved 330 mbar</li> <li>• Indbygget akustisk og visuel alarm, og ekstra relæudgang</li> <li>• Klasse 1 system i henhold til EN 13160</li> <li>• Må bruges til væsker med flammepunkt &gt; 55° C</li> <li>• Kan leveres som model "VLX" til EX væsker</li> </ul>
	<p><b>Kabinet KS 1449</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer til SGB DL-280</li> <li>• 400 x 600 x 200 mm</li> <li>• Til udendørs placering</li> <li>• IP65 / IP54</li> </ul>
	<p><b>Kabinet KS 1448</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer til SGB VL-330</li> <li>• 400 x 400 x 200 mm</li> <li>• Til udendørs placering</li> <li>• IP65 / IP54</li> </ul>
	<p><b>Varmelegeme inkl. termostat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer til kabinet KS 1448 og KS1449</li> <li>• Varmelegeme 20 watt</li> </ul>
	<p><b>GOK LAG 2000A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Til tanke med overvågningsvæske i dobbeltvæggen</li> <li>• Kontrolboks med akustisk / visuel alarm samt relæudgang</li> <li>• Ekspansionsbeholder med væskeføler</li> </ul>
	<p><b>Visuelt skueglas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Til tanke med overvågningsvæske i dobbeltvæggen</li> <li>• Ekspansionsbeholder til overvågning af væskniveau</li> <li>• Kræver ikke tilslutning af el</li> </ul>