








Lækageovervågning	
	<p>SGB DL-280</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indbygget pumpe der skaber et overtryk • Alarmpunkt ved 280 mbar • Indbygget akustisk og visuel alarm, og ekstra relæudgang • Klasse 1 system i henhold til EN 13160 • Kan leveres som model "FC" med indikator for skift af tørrefilter
	<p>SGB VL-330</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indbygget pumpe der skaber et vakuum på 450 mbar • Alarmpunkt ved 330 mbar • Indbygget akustisk og visuel alarm, og ekstra relæudgang • Klasse 1 system i henhold til EN 13160 • Må bruges til væsker med flammepunkt > 55° C • Kan leveres som model "VLX" til EX væsker
	<p>Kabinet KS 1449</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til SGB DL-280 • 400 x 600 x 200 mm • Til udendørs placering • IP65 / IP54
	<p>Kabinet KS 1448</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til SGB VL-330 • 400 x 400 x 200 mm • Til udendørs placering • IP65 / IP54
	<p>Varmelegeme inkl. termostat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til kabinet KS 1448 og KS1449 • Varmelegeme 20 watt
	<p>GOK LAG 2000A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Til tanke med overvågningsvæske i dobbeltvæggen • Kontrolboks med akustisk / visuel alarm samt relæudgang • Ekspansionsbeholder med væskefølger
	<p>Kontaktmanometer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indbygget kontaktfunktion hvis vakuum falder til 0,3 bar • Kan tilsluttes ekstern alarmboks for fjernovervågning