

Overfyldningssikring	
	<p>Mekanisk overfyldningssikring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type LDR til diesel, benzin, E85 m.m.</li> <li>• Type LDR NT til mere aggressive væsker og kemikalier</li> <li>• DN50: Max 40 m<sup>3</sup>/time ved 6 bar</li> <li>• DN80: Max 60 m<sup>3</sup>/time ved 8 bar</li> <li>• DN100: Max 60 m<sup>3</sup>/time ved 8 bar</li> </ul>
	<p>Mekanisk overfyldningssikring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model Cleanfill</li> <li>• Til diesel og fyringsolie</li> <li>• Monteres udefra i 2" muffe</li> <li>• Fyldehastighed 2,4 - 40 m<sup>3</sup>/time</li> <li>• Tryk max 7 bar</li> </ul>
	<p>Mekanisk overfyldningssikring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model ZPP1</li> <li>• Kun til gravitationsfyldning, 0,8-1,3 bar</li> <li>• Monteres i DN100 flange</li> </ul>
	<p>Elektronisk overfyldningssikring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Må anvendes til diesel, fyringsolie o.l.</li> <li>• Justerbar</li> <li>• Inkl. 5 meter kabel.</li> <li>• Montagebeslag for stik til tankbil</li> <li>• Tilslutning ½"</li> </ul>
	<p>Elektronisk overfyldningssikring EX model:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Må anvendes til diesel, benzin o.l.</li> <li>• Standardlængde 425 mm. Kan justeres.</li> <li>• Kan fås i længder op til 2000 mm.</li> <li>• Montagebeslag for stik til tankbil udført i messing</li> <li>• Tilslutning 1"</li> </ul>
	<p>Tankalarm / udluftning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2" udvendigt gevind</li> <li>• Tankalarm med indbygget fløjtefunktion</li> <li>• Kraftigt hus i zamak</li> <li>• Plasthætte med gevind</li> </ul>