

# Tankanläggning

## Typ B

### Beskrivning

Cisternerna framställs enligt Europeisk standard EN12285-2 och kan fås dels som enkelmantlad eller som dubbelmantlad för ökad miljösäkerhet. Cisternerna blåstras samt målas utvändigt i korrosionsklass C3. Vi rekommenderar att cisternerna även behandlas invändigt. Kan indelas i olika fack för förvaring av olika kvaliteer i samma cistern.

Omkring cisternen finns en stålram där sandwich paneler fästs som sidor samt tak, dörr i sidan eller fronten för enkel åtkomst av cisternen. Anläggningen kan levereras med tak av stålram och plexiglas.

Anläggningen kan levereras som "nyckelfärdig" anläggning eller delvis klar där en lokal installatör färdigställer anläggningen med pumpar betal automat m.m.

### Standardutrustning

- DN600 manlucka
- Invändig stege
- Avluftningsrör
- Sugerör inkl. antihävertventil och backventil
- Påfyllningsrör avslutas med påfyllnadskoppling
- Pejlerör inkl. pejlestock

### Extrautrustning

- Plattform med plats för pumpar och betalautomat
- Tak
- Läckageövervakningssystem
- Pumpar
- Elektronisk nivåövervakning
- Överfyllnadsskydd mekaniskt / elektroniskt



Tankanläggning för diesel och bensin, inbyggd 30m<sup>3</sup> cistern, dubbelmantlad med 2 fack.

- **Volym 10 - 60 m<sup>3</sup>.**
- **Kan indelas i flera fack för olika kvaliteer**
- **Bra med plats för reklam**
- **Konkurrenskraftigt pris**
- **Stort urval av tillbehör**
- **Kort leveranstid**
- **Hög kvalitet – ISO 9001 certifierad**

