

LPG tanke

Gastanke – Tryktanke

Beskrivelse

Tankene fremstilles efter PED/2014/68/UE og leveres med CE mærkning. CGH kan levere LPG tanke til installation både over og under jorden. Vi har en række standard størrelser, men laver også LPG tanke tilpasset det enkelte projekt.

Vores standard modeller leveres med den nødvendige standard armatur. Tankene leveres som standard godkendt til 15,6 bar, og med sikkerhedsventiler for dette.

Tanke som nedgraves, leveres med forskellige typer brønde for nem adgang til mandekarm.

Tanke som installeres over jorden, kan leveres med stige og platform.

Tilbehør - mod merpris

- Elektronisk udstyr til niveaumåling.
- Platform stige / trappe og rækværk.
- Plastrør.
- Armatursæt.
- Adgangsbrønde.
- Forankringssystem.

Kontakt os for nærmere information.



- Kan leveres godkendt for -40° C eller -20° C.
- Volumen 10 - 200 m³. Mange størrelser og varianter.
- Konkurrencedygtige priser
- Stort udvalg i tilbehør
- Høj kvalitet
- Omfattende dokumentationsmappe medfølger alle anlæg.



Målskema

Volumen		Diameter		Tanklængde		Svøblængde		Mandehul	Brutto volumen*
V	m ³	ØDz	mm	Lo	mm	Lp	mm	mm	Liter
9,9		1.600		5.400		4.500		600	10.100
15		1.600		7.900		7.000		600	15.000
10		2.000		3.600		2.500		600	10.000
14		2.000		5.100		4.000		600	14.600
20		2.000		7.100		6.000		600	20.800
30		2.000		10.100		9.000		600	30.000
33		2.500		7.400		6.000		600	33.300
42		2.500		9.400		8.000		600	42.900
52		2.500		11.400		10.000		600	52.500
62		2.500		13.400		12.000		600	62.100
71		2.500		15.400		14.000		600	71.700
71		2.900		11.600		10.000		600	71.600
84		2.900		13.600		12.000		600	84.600
97		2.900		15.600		14.000		600	97.500
110		2.900		17.600		16.000		600	110.500
123		2.900		19.600		18.000		600	123.400
136		2.900		21.600		20.000		600	136.300
135		3.200		17.800		16.000		600	135.400
151		3.200		19.800		18.000		600	151.100
166		3.200		21.800		20.000		600	166.900
182		3.200		23.800		22.000		600	182.700
198		3.200		25.800		24.000		600	198.400

