

LPG Tankar

Gastank – Trycktank

Beskrivning

Tankarna produceras i enlighet med PED/97/23/EC och leveres med CE märkning. CGH kan leverera LPG tankar för installation både över och under jord. Vi har en rad standard storlekar men kan också producera i kundanpassade storlekar efter era behov.

Våras standard modeller leveras med standard uttag. Tankarna leveras som standard godkända för 15,6 bar, och med säkerhetsventiler för detta.

Underjordstankar kan levereras med olika typer av nedstigningschakt för enkel åtkomst av manlucka och uttag.


Tankar ovan jord kan levereras med stege och plattform.

Extrautrustning

- Elektronisk nivåmätning.
- Stege och plattform med räcke
- Nedstigningschakt.
- Körbanebetäckning
- Förankringssystem.



- Tankvolym 9 - 115 m³. Många storlekar och varianter
- Konkurrenskraftiga priser
- Stort utval av tillbehör
- Hög kvalitet
- Omfattande dokumentation medföljer varje cistern



Målskema

Ovanjordstankar

Volumen		Diameter		Tanklængde		Total højde	Total vægt
V	m ³	øDz	mm	Lo	mm	mm	Kg
6,4		1.250		5.650		2.020	1.423
9		1.250		7.650		2.020	1.756
9,9		1.250		8.650		2.020	1.974
9,9		1.600		5.330		2.370	2.349
15		1.600		7.830		2.370	3.119
9,9		2.000		3.540		2.770	2.353
14,5		2.000		5.040		2.770	3.031
20,5		2.000		7.040		2.770	3.934
25		2.000		8.540		2.770	4.611
30		2.000		10.040		2.770	5.370
42,5		2.500		9.290		3.270	7.363
52		2.500		11.290		3.270	8.748
62		2.500		13.290		3.270	10.237
71		2.500		15.290		3.270	11.622
61,5		2.900		10.000		3.670	10.900
71,5		2.900		11.500		3.670	12.306
84,5		2.900		13.500		3.670	14.299
97,5		2.900		15.500		3.670	16.174
110		2.900		17.500		3.670	18.048
120		2.900		19.000		3.670	19.454
125		2.900		19.500		3.670	19.923
138		2.900		21.500		3.670	21.916
150		2.900		23.500		3.670	23.791
150		3.200		19.740		3.970	27.214
200		3.200		26.240		3.970	35.570
150		3.400		17.840		4.170	26.677
200		3.400		23.840		4.170	35.073
250		3.400		28.840		4.170	42.162
300		3.400		34.840		4.170	50.568
150		3.600		15.960		4.370	28.462
200		3.600		20.960		4.370	36.352
250		3.600		25.960		4.370	44.751
300		3.600		30.960		4.370	53.150

Underjordstankar

Volumen		Diameter		Tanklængde		Total højde	Total vægt
V	m ³	øDz	mm	Lo	mm	mm	Kg
6,4		1.250		5.830		1.920	1.323
9		1.250		7.830		1.920	1.666
9,9		1.250		8.830		1.920	1.888
9,9		1.600		5.510		2.270	2.231
15		1.600		8.010		2.270	3.051
9,9		2.000		3.370		2.670	2.215
14,5		2.000		5.220		2.670	2.903
20,5		2.000		7.220		2.670	3.820
25		2.000		8.720		2.670	4.509
30		2.000		10.220		2.670	5.279
42,5		2.500		9.470		3.170	7.267
52		2.500		11.470		3.170	8.670
62		2.500		13.470		3.170	10.177
71		2.500		15.470		3.170	11.580
61,5		2.900		10.180		3.570	10.308
71,5		2.900		11.680		3.570	11.730
84,5		2.900		13.680		3.570	13.744
97,5		2.900		15.680		3.570	15.640
110		2.900		17.500		3.570	17.535
120		2.900		19.000		3.570	18.957
125		2.900		19.500		3.570	19.431
138		2.900		21.500		3.570	21.446
150		2.900		23.500		3.570	23.341
150		3.200		19.740		3.870	26.980
200		3.200		26.240		3.870	35.485
150		3.400		17.840		4.070	26.315
200		3.400		23.840		4.070	34.866
250		3.400		28.840		4.070	42.076
300		3.400		34.840		4.070	50.627
150		3.600		15.960		4.270	27.987
200		3.600		20.960		4.270	36.004
250		3.600		25.960		4.270	44.531
300		3.600		30.960		4.270	53.059