

Tankanlæg

Type A

Beskrivelse

Tankene er fremstillet i henhold til Europæisk standard EN12285-2 og kan leveres som enten enkeltvægget tank, eller som dobbeltvægget for optimal sikkerhed for miljøet. Tankene overfladebehandles udvendigt i korrosionsklasse C3 og kan efter behov og ønske også behandles indvendigt. Kan efter behov indeles i flere rum med mulighed for opbevaring af forskellige væsker i samme tank. Kan leveres til diesel, benzin, biodiesel m.m.

Tankene leveres standard med stor platform med plads til dieselstander og betalingsautomat, integreret påsvejst tag over platform, sugerør med anti-hævert ventil, påfyldningsrør ført til betjeningsniveau fra jorden m.m.

Anlæggene kan leveres som turn-key anlæg klar til brug, eller som delvist færdige anlæg hvor lokal installatør færdiggør anlægget med stander, betalingsautomat m.m.

Tilbehør - standard

- DN600 mandekarm
- Udluftningsrør med tryk/vakuum ventil
- Sugerør inkl. antihævertventil og lukkeventil
- Påfyldningsrør afsluttet med kobling
- Pejlerør inkl. pejlestok
- Stige for let adgang til mandekarm
- Platform med plads til stander og kortautomat
- Tag

Tilbehør – mod merpris

- Udstyr til lækageovervågning
- Stander
- Elektronisk udstyr til niveaumåling
- Overfyldningssikring, mekanisk / elektronisk



Tankanlæg til diesel med en 40 m³ dobbeltvægget tank.

- **Volumen 10 - 100 m³. Mange størrelser og varianter.**
- **Kan indeles i flere rum til forskellige kvaliteter brændstof**
- **God plads til reklameskilte o.l.**
- **Konkurrencedygtige priser**
- **Stort udvalg i tilbehør**
- **Høj kvalitet**
- **Omfattende dokumentationsmappe medfølger alle anlæg**