

Tanke i containere

Beskrivelse

Tanken er fremstillet i henhold til Europæisk standard EN12285-2 og kan være enkeltvægget, eller dobbeltvægget for optimal sikkerhed. Tanken overfladebehandles udvendigt i korrosionsklasse C3 og kan også behandles indvendigt efter behov.

Tankene kan leveres opstillet i hhv. 10', 20' eller 40' containere. Containere kan også leveres CSC godkendte.

Efter behov og myndighedskrav kan tankene leveres opstillet i en spildbakke. Denne kan laves med en kant på 20 cm til opsamling af let spild, eller den kan designes til 100 % opsamling af hele tankens indhold for størst mulige sikkerhed.

Anlæggene kan leveres som turn-key anlæg klar til brug, eller som delvist færdige anlæg hvor lokal installatør færdiggør anlægget med pumpe, elektronik skab m.m.

Tilbehør - standard

- DN600 mandekarm
- Udluftningsrør inkl. hætte
- Sugerør inkl. lukkeventil
- Mekanisk oliestandsmåler
- Påfyldningsrør afsluttet med kobling
- Container 10', 20' eller 40'

Tilbehør – mod merpris

- Udstyr til lækageovervågning
- Elektronik skab
- Indbygget lys i loftet
- Stander / betalingsautomat
- Elektronisk udstyr til niveaumåling
- Overfyldningssikring, mekanisk / elektronisk
- Spildbakke



Tank på 25 m³ inkl. stor spildbakke opstillet i 40' skibscontainer.



- Tankstørrelse op til 33 m³ indbygget i 40' container
- Konkurrencedygtige priser
- Stort udvalg i tilbehør
- Høj kvalitet
- Fleksible løsninger
- Omfattende dokumentationsmappe medfølger alle anlæg



Tank på 10 m³ inkl. spildbakke opstillet i 20' skibscontainer.